

Flowfresh MF

Název výrobku: **Flowfresh MF**

Číslo prohlášení **CZ-00015**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

EN 13813: SR-RWA1-IR15-B2.0

2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:**

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**

EN 13813

Pryskyřičný potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách

4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**

**Flowcrete Polska Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa,
Polsko**

5. **Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:**

Není relevantní

6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**

**Systém 4 (pro vnitřní použití)
Systém 3 (reakce na oheň)**

7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

Není relevantní

8. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje ETA – evropské technické posouzení:**

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

CE		
Flowcrete Polska Sp. Z.o.o. Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polsko		
08		
EN 13813 SR-RWA1-IR15-B2.0 Pryskyřičný potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách (obrusná vrstva)		
Základní charakteristiky	Vlastnosti *	Harmonizované technické specifikace
Uvolňování korozivních látek	SR	EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	RWA1	
Odolnost vůči nárazu	IR15	
Pevnost v přilnavosti (přídržnost)	B2.0	
Reakce na oheň	B _{FL} - s1	
Propustnost vody	NPD	

* Testováno jako součást konstrukčního systému

Evropská norma EN 13813 (Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky). Tato norma stanoví požadavky na potěrové materiály pro vnitřní použití při konstrukci podlah. Tato norma zahrnuje různé podlahové výrobky, včetně cementových, na bázi síranu vápenatého a syntetických pryskyřic (poznámka - výrobky, které přispívají k únosnosti konstrukce, jsou z této normy vyloučeny).

Ustanovení této evropské normy v příloze ZA splňují požadavky mandátu uvedeného ve směrnici o stavebních výrobcích (89/106 / ES).

Toto prohlášení je v souladu s požadavky stanovenými v tabulce ZA.1.5 - Příslušná ustanovení pro potěrový materiál ze syntetické pryskyřice. Systémy prokazování shody (definované v tabulce ZA.2) jsou v souladu s požadavky stanovenými v tabulce ZA.3.3 - Přiřazení hodnocení shody pro materiál podlahového potěru v systému 4 (tj. Řízení výroby a počáteční zkouška typu vlastními silami osvědčení).


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bartosz Mysior
Operations Director

5.5.2021 CZ, Praha


.....
(podpis)