

**Flowcrete**  
for the world at your feet



## MONODEC

Mení klasickú betónovú podlahu na estetický, odolný a ľahko čistiteľný povrch, ktorý je vytvorený technológiou brúsenia a leštenia.

# Monodec - Leštené betónové podlahy

Mení klasickú betónovú podlahu na estetický, odolný a ľahko čistiteľný povrch, ktorý je vytvorený technológiou brúsenia a leštenia.

V systéme Monodec sa najskôr odstraňujú opotrebované povrchové vrstvy podláh pomocou diamantových kotúčov, aby sa odkryla pevná cementová vrstva s prírodným kamenivom. Špeciálne impregnačné a spevňujúce prostriedky zlepšujú mechanické vlastnosti podlahy. Pigmenty umožňujú zjednotenie farby povrchu a dodávajú podlahe individuálny charakter.

Rovná, odolná a ľahko čistiteľná podlaha systému Monodec má takmer o 60% nižšie náklady na realizáciu ako klasické betónové podlahy.

## Prednosti

✓	Hladký povrch, ľahko sa udržiava v čistote
✓	Veľmi vysoká odolnosť
✓	Zvýšená chemická odolnosť a nízka nasiakavosť
✓	Veľmi dobré protišmykové vlastnosti
✓	Vhodná podlaha pre nové objekty aj renovácie
✓	Veľmi dlhá životnosť a nízke realizačné náklady - o 60% nižšie ako pri klasickej betónovej podlahe
✓	Umožňuje povrchovú zmenu farby alebo vyhotovenie farebných vzorov



LEŠTENÉ BETÓNOVÉ PODLAHY

APLIKOVANÝ SYSTÉM:  
**MONODEC  
GRANDE LUX**

VIBRA  
STAIN SB

ULTRA GUARD

EUCO  
QWIKSTITCH

EUCO  
DIAMOND HARD

PŮVODNÁ BETÓNOVÁ  
PODLAHA

## Monodec Grande Lux

Špeciálna technológia navrhnutá tak, aby poskytovala vysoký estetický vzhľad existujúcim betónovým podlahám.

Monodec Grande Lux využíva prírodnú krásu kameniva v betóne v kombinácii s lesklým, svetlo odrážajúcim povrchom. Má vysokú odolnosť na pôsobenie chemických látok, mechanické poškodenie a znečistenie.

### Euco QWIKstitch

Dvojitá uretánová hmota, určená pre opravy trhlín v betóne, poškodenie dilatácií alebo pre vyrovnávanie betónových podkladov. Krátka doba tuhnutia veľmi napomáha urýchleniu opravných prác. Betón, opravený hmotou EUCO QWIKstitch, môže byť vystavený vysokému prevádzkovému zaťaženiu za menej ako jednu hodinu.

### Euco Diamond Hard

Zmes kremičitanov a silikónových prísad, ktoré prenikajú do štruktúry betónu a zväčšujú jeho povrchovú hustotu. Zlepšuje sa odolnosť proti oderu a trvanlivosť. EUCO Diamond Hard zabraňuje drobeniu a odlupovaniu povrchu, bráni tvorbe nečistôt, alebo stôp po pneumatikách a uľahčuje udržiavať podlahu v čistote.

### Vibra Stain SB

Zmes pigmentov, vytvárajúcich živé, polopriehľadné farebné vrstvy na betónovom povrchu. Aplikuje sa vo fáze brúsenia a leštenia betónových podláh, ktoré budú následne impregnované prostriedkami ako napr. EUCOSIL, EUCO Diamond Hard a UltraGuard.

### UltraGuard

Vodou riediteľný polymérový, ochranný náter, zlepšujúci estetické vlastnosti ako aj mechanickú odolnosť betónových podláh. UltraGuard obsahuje špeciálne modifikátory odolné voči škvrám a tiež prímes kremičitanu líneho, ktorý spevňuje povrch betónu.



Autorizovaný partner pre systémy Flowcrete:



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska • Slovensko

tel.: +421 45 672 2460  
email: predaj@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com



[www.flowcrete.sk](http://www.flowcrete.sk)



+421 45 672 2460



[/tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)