

Flowcrete Special cleaner

Beskrivning

Hötkoncentrerat rengöringsmedel för impregnering och microskydd av golvytor.

Egenskaper

- Rengör effektivt och lämnar en smutsavvisande polerbar skyddsfilm som förhindrar att t.ex. tugggummirester och självhäftande etiketter fastnar på golvet. Även svarta märken från exempelvis skosulor reduceras betydligt. Vid rengöring försvinner
 - ca. 90% av skomärkena
 - ca. 90% av klistermärkena
 - ca. 97% av tuggummi
- När Flowcrete Special cleaner torkar bildas en sidenmatt yta utan ränder som med den föreskrivna doseringen ger förbättrat halkskydd.

Friktion som mätts enligt DIN 18032 del 2 mellan 0,4 my och 0,6 my ger ett resultat som uppfyller friktionskraven i sporthallar (friktionstest genomfört av FMFA, Baden-Württemberg, Tyskland, Otto-Graf-Institutet). Produkten lämpar sig därmed väl för rengöring i miljöer med hårt slitage samt där en halkskyddad yta är önskvärd.

Användningsområden

På alla vattentåliga, hårda och flexibla golvmaterial som t.ex. epoxi, polyuretan och akryl samt polishbehandlade ytor. Särskilt användbart vid höga krav på halksäkerhet, t.ex. i sporthallar och på äldreboenden.

OBS! Gör alltid ett mindre test för att kontrollera golvet's tålighet.

Användning

Daglig rengöring (golvttvätt/maskinrengöring):
25 ml till 8 liter kallt vatten.

Periodisk rengöring:
50 ml till 8 l kallt vatten.

Grundetablering:
25 ml till 1 liter kallt vatten.

Polering:
Genom polering (ca 1 000 RPM med polermaskin) hårdas de vårdande komponenterna, trafikspår reduceras och slitstyrkan ökar.



pH-värde

Koncentrat ca 4,5
Brukslösning ca 7

Förbrukning per m²

Manuell/maskinell rengöring: 0,12-0,15 ml
Etablering: 0,75 ml

Emballage

10-liters dunk

