

Flowchem VE Accelerator

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowchem VE Accelerator är en koboltbaserad beredning.

Användningsområde

Flowchem VE Accelerator blandas med Flowchem VE bindemedel och Flowchem VE Curing Agent för att sätta igång härdningsprocessen.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowchem VE Accelerator. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Flowchem VE Accelerator får aldrig komma i direkt kontakt med Flowchem VE Curing Agent.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowchem VE Curing Agent.

Applicering

Mängd Flowchem VE Accelerator i ml till 25 kg Flowchem VE bindemedel:

1°C	160 ml (0,64%)
5°C	130 ml (0,52%)
10°C	110 ml (0,44%)
15°C	90 ml (0,36%)
20°C	80 ml (0,32%)
25°C	70 ml (0,28%)
30°C	60 ml (0,24%)
35°C	55 ml och minska Flowchem VE Curing Agent mängden från 2% i vikt på Flowchem VE bindemedlet till 1,5%.

Kulör

Violett

Viktorrhalt

100 %

Densitet

Ca 1,00 kg/m³

Lagring

12 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur max 25°C

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:
1,0 kg i metallflaska (1,0 L)