



Flowchem VE Topcoat Additive

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowchem VE Topcoat Additive är en transparent styrenbaserad beredning innehållande paraffin.

Användningsområde

Flowchem VE Topcoat Additive tillsätts i Flowchem VE bindemedel som ska användas som topplack (sista stryket).

OBS! Flowchem VE SL- Resin innehåller denna tillsats.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowchem VE Topcoat Additive. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowchem VE Topcoat Additive.

Applicering

1,5% i vikt på Flowchem VE bindemedlet.

OBS! Produkten ska endast tillsättas i sista topplacken. Annars finns risk för delaminering mellan skikten.

Kulör

Transparent

Viktorrhalt

Ca 10%

Densitet

Ca 0,89 kg/m³

Lagring

12 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur max 25°C

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:

0,9 kg i metallflaska (1,0 L).