

## Flowcoat TL

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivning

Flowcoat TL är en enfärgad, tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxiprodukt för tunnskiktsbeläggning/ tjockfilmsmålning av golvytor.

#### Användningsområde

Flowcoat TL används som betongskydd där krav ställs på ökad förmåga att motstå såväl mekanisk som kemisk belastning. Den färdiga ytan blir jämn, tät och lättstädad.

#### Miljö och hälsa

Flowcoat TL är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luktfri vid applicering och härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

#### Blandningsförhållande

3,3 delar Base A blandas med 1 del Hardener B, viktdelar.  
2,4 delar Base A blandas med 1 del Hardener B, volymdelar.

Blanda alltid produkten (A+B) med bormaskin, inte för hand.

#### Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla under 5°C inom en 24 timmars period efter applicering.

#### Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 30 minuter vid 20°C. Vid högre temperaturer förkortas tiden.

#### Härdningstid

Övermålningsbar 10 timmar vid 20°C  
Gångbar 15 timmar vid 20°C

Produkten är fullständigt uthärdad efter 5-7 dygn.

Nyapplicerad yta får inte täckas eller tvättas de första 24 timmarna efter applicering.

Hög luftfuktighet i tidigt skede av härdningen kan orsaka karbonatisering.



### **Kulör**

Yellow Grey 217  
Goosewing Grey 222  
Mid Grey 280  
Beige 326  
Yellow 340  
Sky Blue 452  
Tile Red 637  
Emerald Green 740

Specialkulörer kan göras vid förfrågan.

### **Viktorrhalt**

ca 100%.

### **Glans**

Blank.

### **Densitet**

Base A	ca 1,46 kg/liter.
Hardener B	ca 1,05 kg/liter.
A+B	ca 1,33 kg/liter.

### **Lagring**

12 månader i obruten förpackning.  
Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C.

### **Förpackningar**

Produkten levereras A+B i följande förpackning:  
11,6 kg (8,7 liter).