

Flowcrete Oil Remover

Beskrivning

Högekstrerat effektivt rengöringsmedel för borttagning av olja och fetter inom industrin.

Egenskaper

- Högalkaliskt snabbverkande rengöringsmedel för industrirengöring.
- Löser effektivt upp olje- och fettavlagringar.
- Flowcrete Oil Remover används i kallt vatten

Användningsområden

Kan användas på alla alkalie- och vattentåliga golv som t.ex. epoxi, polyuretan och akryl.

Speciellt lämpligt inom bilindustrin, verkstadsindustrin, maskinverkstäder, bilverkstäder, garage m.fl.

OBS! Gör alltid ett mindre test för att kontrollera golvet's tålighet.

Användning

Grundrengöring med mopp eller maskin:
100-800 ml till 8 liter vatten


Fördela brukslösningen, låt verka i 10 minuter, bearbeta ytan, samlar upp tvättvatten med vattendammsugare. Skölj med rent vatten.

pH-värde

Koncentrat: ca 13
Brukslösning: ca 11

Förbrukning per m²

Brukslösning:
Manuell/maskinell rengöring: 0,0125 – 0,10 ml/m²



Emballage

10-liters dunk

Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF Art. 1!