



Peran WW

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Peran WW är en vattenspädbar, tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxifärg för vägg- och takmålning. Produkten kan även användas som linjemarkeringsfärg.

Användningsområde

Peran WW används för målning av vägg och tak inomhus där ytor utsätts för kemisk och mekanisk påverkan samt där man har höga krav på hygien.

Miljö och hälsa

Peran WW är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luktfri vid applicering och härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

1 del Base A blandas med 1,7 delar Hardener B, viktdelar.
1 del Base A blandas med 1,3 delar Hardener B, volymdelar.

Blanda alltid produkten (A+B) med bormaskin, inte för hand.
Upp till 10% (vikt%) vatten kan tillsättas på A+B.

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 40 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

Övermålningsbar 8 timmar vid 20°C

Låg luftfuktighet, max 70% RF, och god luftväxling är en förutsättning för att erhålla ovanstående tider.

Produkten är fullständigt uthärdad efter 5-7 dygn.

Kulör

White 050

Silver Grey 204

Magnolia 302

Vanilla Yellow 323

Ice Blue 413

Polar Green 713



Vikttorrhalt

ca 75%

Glans

Blank

Densitet

Base A ca 1,10 kg/liter

Hardener B ca 1,48 kg/liter

A+B ca 1,32 kg/liter

Lagring

12 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C

Förpackningar

Produkten levereras A+B i följande förpackning:

6,35 kg (4,8 liter)