



Topcoat Additive

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Topcoat Additive är en transparent styrenbaserad beredning innehållande paraffin.

Användningsområde

Topcoat Additive tillsätts i Flowchem VE bindemedel som ska användas som topplack (sista stryket).

OBS! Flowchem VE SL innehåller denna tillsats.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Topcoat Additive. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Topcoat Additive.

Applicering

1,5% i vikt på Flowchem VE bindemedlet.

OBS! Produkten ska endast tillsättas i sista topplacken. Annars finns risk för delaminering mellan skikten.

Kulör

Transparent

Vikttorrhalt

Ca 10%

Densitet

Ca 0,89 kg/m³

Lagring

12 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur max 25°C

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:

0,9 kg i metallflaska (1,0 L).