

Flowchem VE Accelerator

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowchem VE Accelerator er en koboltbaseret formulering.

Anvendelsesområde

Flowchem VE Accelerator blandes med bindemidlet Flowchem VE og Flowchem VE Curing Agent for at sætte hærdningsprocessen i gang.

Miljø og sundhed

Der skal anvendes passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller ved blanding og påføring af Flowchem VE Accelerator. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Flowchem VE Accelerator må aldrig komme i direkte kontakt med Flowchem VE Curing Agent.

Du kan få yderligere oplysninger i sikkerhedsdatabladet for Flowchem VE Curing Agent.

Påføring

Mængden af Flowchem VE Accelerator i ml, som skal bruges til 25 kg Flowchem VE-bindemiddel:

1° C	160 ml (0,64 %)
5° C	130 ml (0,52 %)
10° C	110 ml (0,44 %)
15° C	90 ml (0,36 %)
20° C	80 ml (0,32 %)
25° C	70 ml (0,28 %)
30° C	60 ml (0,24 %)
35° C	55 ml – og reducer mængden af Flowchem VE Curing Agent fra 2 % til 1,5 % i vægt i forhold til Flowchem VE-bindemidlet.

Farve

Violet

Tørstofindhold

100 %



Vægtfylde

Ca. 1,00 kg/m³

Opbevaring

12 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur maks. 25° C

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

1,0 kg i metalflaske (1,0 l)