



Flowchem VE Curing Agent

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowchem VE Curing Agent er en transparent formulering, som blandt andet består af cumenhydroperoxid.

Anvendelsesområde

Flowchem VE Curing Agent anvendes som hærdemiddel til alle Flowchem VE-produkter.

Miljø og sundhed

Der skal anvendes passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller ved blanding og påføring af Flowchem VE Curing Agent. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljørисici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Flowchem VE Curing Agent er et oxidationsmiddel. Produktet skal holdes væk fra varme- og antændelseskilder, og der må ikke ryges.

Flowchem VE Curing Agent må aldrig komme i direkte kontakt med Flowchem VE Accelerator.

Du kan få yderligere oplysninger i sikkerhedsdatabladet for Flowchem VE Curing Agent.

Påføring

2 % af vægten af Flowchem VE-bindemidlet op til en påføringstemperatur på 35° C.

Flowchem VE Accelerator, additiv, pigmentpulver, pigmentpastaer og tiksotropiske midler skal tilsættes til og blandes med Flowchem VE-bindemidlet, inden Flowchem VE Curing Agent tilsættes. Fillers skal tilsættes, efter at Flowchem VE Accelerator og Flowchem VE Curing Agent er blandet i Flowchem VE-bindemidlet.

Farve

Transparent.

Tørstofindhold

100 %



Vægtfylde

Ca. 1,00 kg/m³

Opbevaring

12 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur maks. 25° C

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

1,0 kg i metalflaske (1,0 l)