



Flowcrete Cove Coating

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowcrete Cove Coating er et tokomponent, opløsningsmiddelfrit, polyuretanbaseret produkt, der er tilsat et specielt udvalgt fyldstof.

Anvendelsesområde

Flowcrete Cove Coating er et velegnet produkt til reparation og udbedring ved f.eks. renovering/opfriskning af "gamle" funktionsgulve som Flowcrete RT- og Flowcrete MF- elægninger. Da systemet indeholder cement, findes der en risiko for farveforandringer i slutproduktet.

Miljø og sundhed

Flowcrete Cove Coating er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærkning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

1,17 vægtdele Base A blandes med 1 vægtdel Hardener B og 1,17 vægtdele Filler C. Produktet leveres som A+B+C. Undlad at dele sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.

Påføringstemperatur

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 15 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdningstid

Overmalbar	16 timer ved 20°C
Gangbar	16 timer ved 20°C
Let belastning	24 timer ved 20°C
Tung belastning	48 timer ved 20°C

Lav luftfugtighed, maks. 70% RF, og god ventilation er en forudsætning for, at ovenstående tider kan overholdes. Produktet er fuldt udhærdet efter 3-5 døgn.

Overfladen må ikke tildækkes eller vaskes i de første 36 timer efter påføring.



Farve

Mid Grey
Ochre
Tile Red
Mustard
Dark Green

Tørstofindhold

ca. 90%

Glanstrin

Mat

Vægtfylde

Base A	ca. 1,0 kg/liter
Hardener B	ca. 1,23 kg/liter
Filler C	ca. 2,3 kg/liter
A+B+C	ca. 1,5 kg/liter

Opbevaring

Filler C: 6 måneder i uåbnet emballage.
Base A og Hardener B: 12 måneder i uåbnet emballage.
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C. Beskyttes mod frost.

Emballage

Produktet leveres som A+B+C i følgende emballage:
4 kg (2,7 liter).