

Flowfast 406

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowfast 406 er en mælkeagtig, farveløs væske baseret på metylmetakrylat (MMA).

Anvendelsesområde

Flowfast 406 anvendes som en reaktiv fortynder til at reducere viskositeten i Flowfast - produkterne. Ved behov tilsættes fortynderen til Flowfast -produkterne med en vægtprocent på maksimalt 10. Tilsætningen af Flowfast 406 påvirker ikke produktet negativt, men sænker udelukkende viskositeten.

Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Flowfast 406. Hvis produktet kommer i øjnene, skal de skylles i lang tid, og en læge skal konsulteres. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljøriscici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Flowfast 406 er brandfarlig. Hold produktet væk fra varme og alle former for antændelseskilder, og undgå at ryge. Alt anvendt eludstyr skal være eksplosionssikkert.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Flowfast 406.

Blandingsforhold

Maks vægtprocent på 10.

Farve

Transparent

Vægtfylde

Ved 20 °C 0,94 kg/l

Opbevaring

6 måneder i ubrudt emballage.
Opbevaringstemperatur mellem 15°C og 20°C

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:
20-kilo-spand.