



## Peran W

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Peran W er en enkomponent, opløsningsmiddelfri, akrylatdispersion.

#### Anvendelsesområde

Peran W anvendes som primer og flydelag i systemet Peran Accent Væg.

#### Miljø og sundhed

Peran W er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri.  
Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for produktet.

#### Påføringstemperatur

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærdning.

#### Tørretid

Overmalbar 15 minutter ved 20°C  
Lav luftfugtighed, maks. 70% RF, og god ventilation er en forudsætning for, at ovenstående tider kan overholdes.

#### Farve

Hvid

#### Tørstofindhold

ca. 75%

#### Glanstrin

Mat

#### Vægtfylde

ca. 1,4 kg/liter

#### Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

#### Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:  
12 kg (8,6 liter)