

KONTAKT ZU
IHREM
SPEZIALISTEN

FLOWFRESH IN DER FLEISCHINDUSTRIE



Produktmerkmale Flowfresh RT

- ▶ lösungsmittelfrei
- ▶ hoch rutschhemmend
- ▶ hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- ▶ thermisch sehr hoch belastbar < 120° C
- ▶ enthält Polygien®, ein antimikrobielles Additiv*

*Die Komponente C des Flowfresh RT beinhaltet Polygien®, ein antimikrobielles Additiv, welches den Bodenbelag zu 99,9% vor Neubesiedlung mit Mikroorganismen nach der Reinigung schützt.



Flowfresh RT, 9 mm, R 11, Farbton Ocker

Beschichtungsablauf:

- ▶ Untergrundvorbehandlung des in die Jahre gekommenen Estrichs: durch Fräsen und Kugelstrahlen, Randbereiche wurden diamantgeschliffen.
- ▶ Danach erfolgte das Einschneiden der Armierungsschnitte in einer Dimension von 18 x 18 mm in den vorbereiteten Untergrund.
- ▶ Applikation der Kratzspachtelung, Material: Flowfresh MF
- ▶ Einbau der Nutzschicht in einer Schichtdicke von 9 mm, Material: Flowfresh RT, Farbton ocker

Standort:
Österreich

Fertigstellung:
2021

Flowcrete Verarbeiter:
FSE Bauwerkerhaltung

Produkte:
Flowfresh MF
Flowfresh RT 9mm,
Rutschhemmstufe R11



www.flowcrete.de



+49 (0) 4243 9295 0



germany@flowcrete.com



youtube.com/flowcretetv



[/company/flowcrete](https://in.com/company/flowcrete)

KONTAKT ZU
IHREM
SPEZIALISTEN