

## Flowfast 405 Cleaner

---

### Produktbeschreibung

Flowfast 405 Cleaner ist eine niedrigviskose, farblose Flüssigkeit auf Basis von Methylmethacrylat (MMA).

### Haupteigenschaften

- Reinigungsflüssigkeit
- Glätthilfe

### Produktinformationen

#### Anwendung

Flowfast 405 Cleaner dient als Glätthilfe bei der Applikation von Flowfast-Mörtelbelägen, Hohl- und Dreieckskehlen. Das Glätten der Flowfast-Beschichtungen und -Mörtel wird erheblich erleichtert, wenn die Kelle während des Auftragens ab und zu mit Flowfast 405 Cleaner angefeuchtet wird.

Flowfast 405 Cleaner ist auch ein hervorragendes Mittel für die Reinigung von Verarbeitungswerkzeugen.

### Technische Information

#### Technische Eigenschaften (flüssiger Zustand)

Viskosität, 25 °C (DIN 53019)	ca. <1 mPa*s
Dichte, 25 °C (EN ISO 2811)	0,9 kg/l
Flammpunkt (EN ISO 1516)	+ 11,5 °C

Bitte beachten Sie, dass ein objektiver Vergleich mit anderen Daten nur möglich ist, wenn die Normen und Parameter identisch sind.

#### Lagerung

Kühl und trocken in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C, die maximale Lagertemperatur beträgt 30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Haltbarkeit

12 Monate in ungeöffneter Verpackung.

## Anwendungsrichtlinien

### Verarbeitung

Flowfast 405 Cleaner kann als Reiniger mehrmals wiederverwendet werden. Er muss in gut verschlossenen Originalgebinden gelagert und transportiert werden. Bei zu starker Verschmutzung mit Harz- und Härterpulverresten kann Flowfast 405 Cleaner einen Belag oder Flocken bilden, die bei höheren Temperaturen auch zu einer Aushärtung führen können. Dabei kann auch eine Volumenvergrößerung stattfinden. In solchen Fällen muss der Flowfast 405 Cleaner entsorgt und durch frisches Material ersetzt werden.

Flowfast 405 Cleaner kann durch Mischen mit Harzresten und Härterpulver zur Aushärtung gebracht werden und dann als Feststoff entsorgt werden.

Für weitere Informationen wenden sie sich bitte an unsere technische Abteilung

### Lieferformen

- 5 kg Hobbock
- 20 kg Hobbock
- 180 kg Stahlfass

### Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Befolgen Sie die für den Ort, an dem das Produkt angewendet wird, geltenden Arbeitsschutzrichtlinien. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Anwendungsbereiche des Produkts. Bitte verwenden sie geeigneten Haut-, Augen- und Atemschutz (PSA). Flowfast 405 Cleaner ist leicht entzündlich; von Hitze und allen Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Das Mischwerkzeug sowie alle anderen am direkten Arbeitsbereich verwendeten elektrischen Geräte müssen explosionsgeschützt sein.

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Anwendung gelesen und verstanden werden.

### Technische Abteilung

Anwendungen, die nicht in unseren Datenblätter beschrieben sind, erfolgen ohne Freigabe der technischen Abteilung, auf eigenes Risiko.

Wenden Sie sich bitte an:

CPG Europe / Alteco Technik GmbH

info@alteco-technik.de

Telefon: 04243 / 9295 – 0

### Garantie



CPG Europe / Alteco Technik GmbH garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen. Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der CPG Europe / Alteco Technik GmbH zutreffend und zuverlässig.