



## **Prestatieverklaring**

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011  
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: **FL-01011**

**Voor de systeemopbouw: Flowfresh SL Quick bestaande uit:**

**Primer:** Scratchcoat Quick (Flowfresh SL Quick)

**Slijtlaag:** Flowfresh SL Quick

**Topcoat:** n/a

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Flowfresh SL Quick**

2. Beoogd(e) gebruik(en)

**Kunsthars vloer voor binnen**

3. Fabrikant:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.  
Ul. Marywilska 34  
03-288 Warszaw  
Poland**

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

**System 4  
System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Geharmoniseerde norm

**EN13813:2002**

B) Aangemelde instantie

CE **N/A**  
UKCA **N/A**

6. Aangegeven prestatie(s) voor **Flowfresh SI Quick**

Hoofdkenmerken	Prestatie*	Geharmoniseerde technische specificatie
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR	<b>EN 13813:2002</b>
Slijtvastheid	AR0.5	
Impact resistentie	IR4	
Hechtsterkte	B2.0	
Brandweerstand	B <sub>fl</sub> -s1	

\*tested as part of a system build-up

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(naam)

Te (productielocatie of verkoopentiteit)

op (datum van afgifte)

  
\_\_\_\_\_  
(geautoriseerde handtekening)

16.12.2021

### CE-markering

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszaw, Poland	
<b>21</b>	
<b>DoP no FL-01011</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	AR0.5
Impact resistentie	IR4
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	B <sub>fl-S1</sub>

### UKCA-markering

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b> UL Marywilska 34, 03-288 Warszaw, Poland	
<b>21</b>	
<b>DoP no FL-01011</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	AR0.5
Impact resistentie	IR4
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	B <sub>fl-S1</sub>