

Flowfast 405 Cleaner

Productomschrijving

Flowfast 405 Cleaner is een kleurloze vloeistof met een lage viscositeit op basis van methylmethacrylaat (MMA).

Producteigenschappen

- Verwerkingshulpmiddel
- Reinigingsmiddel
- Afgladmiddel

Productinformatie

Toepassingsgebied

Flowfast 405 Cleaner wordt gebruikt als een gladmakend hulpmiddel voor het aanbrengen van Flowfast mortelcoatings. Het is tevens een uitstekend middel voor het reinigen van applicatiegereedschap.

Het afgladen van de Flowfast coatings en mortels wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door de troffel tijdens het aanbrengen af en toe te bevochtigen met Flowfast 405 Cleaner.

Milieu en gezondheid

Tijdens het mengen en aanbrengen van Flowfast 405 Cleaner en Flowfast kunstharsen dienen geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te worden gedragen. Bij contact met de ogen onmiddellijk langdurig uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van contact met de huid onmiddellijk reinigen met water en zeep. Flowfast 405 Cleaner en Flowfast kunstharsen zijn licht ontvlambaar; verwijderd houden van warmte en van alle ontstekingsbronnen en niet roken. De mixer en alle andere elektrische apparaten die op de toepassingsplaats worden gebruikt, moeten explosieveilige uitvoeringen zijn. Vóór gebruik moet het veiligheidsinformatieblad worden gelezen en begrepen.

Technische informatie

Technische eigenschappen (vloeibare toestand)

Viscositeit, +25 °C: (EN DIN 53019)	Ca. < 1 mPa·s (afschuifsnellheid 1500 s ⁻¹)
Dichtheid, +23 °C: (ISO 1183)	0.9 kg/l
Vlampunt: (ISO 1516)	+ 11.5 °C

*Houd er rekening mee dat een objectieve vergelijking met andere gegevens alleen mogelijk is indien de normen en parameters identiek zijn.

Verpakking

20 kg metalen emmers

Opslag

Op een koele en droge plaats en in een oorspronkelijk gesloten verpakking bewaren. De optimale opslagtemperatuur is tussen +15 - +20 °C. De maximale opslagtemperatuur is +30 °C. Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht / verontreinigingen.

Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking. De fabricagedatum wordt op het etiket vermeld als: xxxxxx-140708C3, waarbij de datum 8 juli 2014 is. xxxxxx en C3 zijn interne codes.

Verwerkingsinstructies

Verwerkingsomstandigheden

Flowfast 405 Cleaner kan meerdere malen worden hergebruikt. Het moet worden opgeslagen en vervoerd in goed gesloten originele emmers. Indien het te sterk vervuild is met resten hars en katalysator, kan Flowfast 405 Cleaner een afzetting of vlokken vormen, waarvan het volume toeneemt door opslag onder hoge temperaturen. In dergelijke gevallen moet de Flowfast 405 Cleaner worden afgevoerd en vervangen worden door nieuw materiaal.

Flowfast 405 Cleaner moet worden afgevoerd als vaste stof. Daartoe 10% Flowfast 405 Cleaner toevoegen aan de nog niet uitgeharde en resterende harsen en na toevoeging van Catalyst (C2) laten uitharden.



Technische Service

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland
Tel. +31 (0)183 56 80 19
E-mail info-nl@cpg-europe.com

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.