



Prestatieverklaring

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: [FL-00001](#)

Voor de systeemopbouw: Flowfast BC bestaande uit:

- Primer:** [Flowfast 101 Standard Primer](#), [Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer](#),
[Flowfast 108 Damp Primer](#), [natural quartz](#)
- Slijtlaag:** [Flowfast 205 Standard Binder+SNL Filler](#), [colored quartz scatter](#)
- Topcoat:** [Flowfast 304 Standard Seal](#), [Flowfast 305 Standard Seal LV](#) or
[Flowfast 319 Flexible Seal](#)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

[Flowfast BC](#)

2. Beoogd(e) gebruik(en)

Kunsthars vloer voor binnen

3. Fabrikant:

[Alteco Technik GmbH](#)
[Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen](#)
[Germany](#)

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

[System 4](#)
[System 3 \(for reaction to fire\)](#)



5. A) Geharmoniseerde norm

EN13813:2002

B) Aangemelde instantie

CE **N/A**
UKCA **N/A**

6. Aangegeven prestatie(s) voor **Flowfast BC**

Hoofdkenmerken	Prestatie*	Geharmoniseerde technische specificatie
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR	EN 13813:2002
Slijtvastheid	AR0.5	
Impact resistentie	IR4	
Hechtsterkte	B2.0	
Brandweerstand	cfi-S1	

*tested as part of a system build-up

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Maik Blohm

Te **Twistingen** op **04.01.2022**

i.V. 
(geautoriseerde handtekening)



CE-markering

CE	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
13	
DoP no FL-00001	
EN 13813: 2002	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	AR0.5
Impact resistentie	IR4
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	Cfl-S1

UKCA-markering

UK CA	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
21	
DoP no FL-00001	
EN 13813: 2002	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	AR0.5
Impact resistentie	IR4
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	Cfl-S1