



## **Prestatieverklaring**

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011  
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: [FL-00005](#)

### **Voor de systeemopbouw: Flowfast BC Kitchen bestaande uit:**

**Primer:** [Flowfast 101 Standard Primer](#), [Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer](#),  
[Flowfast 108 Damp Primer](#)

**Membraam** [Flowfast 230 Membrane](#)

**Slijtlaag:** [Flowfast 205 Standard Binder+SNL Filler, colored quartz scatter](#)

**Topcoat:** [Flowfast 319 Flexible Seal](#)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**[Flowfast BC Kitchen](#)**

2. Beoogd(e) gebruik(en)

**Kunsthars vloer voor binnen**

3. Fabrikant:

[Alteco Technik GmbH](#)  
[Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen](#)  
[Germany](#)

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

**[System 4](#)**  
**[System 3 \(for reaction to fire\)](#)**



5. A) Geharmoniseerde norm

**EN13813:2002**

B) Aangemelde instantie

CE **N/A**

UKCA **N/A**

6. Aangegeven prestatie(s) voor **Flowfast BC Kitchen**

Hoofdkenmerken	Prestatie*	Geharmoniseerde technische specificatie
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR	<b>EN 13813:2002</b>
Slijtvastheid	AR0.5	
Impact resistentie	IR4	
Hechtsterkte	B2.0	
Brandweerstand	E <sub>fi</sub>	

\*tested as part of a system build-up

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Maik Blohm**

Te **Twistingen** op **04.01.2022**

i.V.   
(geautoriseerde handtekening)



## CE-markering

<b>CE</b>	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
<b>13</b>	
<b>DoP no FL-00005</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	AR0.5
Impact resistentie	IR4
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	Efl

## UKCA-markering

<b>UK CA</b>	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
<b>21</b>	
<b>DoP no FL-00005</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	AR0.5
Impact resistentie	IR4
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	Efl