



Prestatieverklaring

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: [FL-00011](#)

Voor de systeemopbouw: Flowfresh HIMEC bestaande uit:

Primer: [Flowfast 101 Standard Primer](#), [Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer](#),
[Flowfast 108 Damp Primer](#), [natural quartz](#)

Membraan (optioneel) [Flowfast 230 Membrane](#)

Slijtlaag: [Flowfast 215 Flexible Binder](#) or [Flowfast 216 Flexible Binder R + SNL](#)
[Filler and colored](#) or [natural quartz filler](#)

Topcoat: [Flowfast 305 Standard Seal LV](#) , [Flowfast 319 Flexible Seal](#) ([pigmented](#)
or [clear](#))

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

[Flowfast HIMEC](#)

2. Beoogd(e) gebruik(en)

Kunsthars vloer voor binnen

3. Fabrikant:

[Alteco Technik GmbH](#)
[Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen](#)
[Germany](#)

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

[System 4](#)
[System 3 \(for reaction to fire\)](#)

5. A) Geharmoniseerde norm

EN13813:2002

B) Aangemelde instantie

CE **N/A**

UKCA **N/A**

6. Aangegeven prestatie(s) voor **Flowfast HIMEC**

| Hoofdkenmerken | Prestatie* | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--------------------------------------|------------|---|
| Vrijkomen van corrosieve substanties | SR | EN 13813:2002 |
| Slijtvastheid | RWA1 | |
| Impact resistentie | IR9 | |
| Hechtsterkte | B2.0 | |
| Brandweerstand | Cfl-s1 | |

*tested as part of a system build-up

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Maik Blohm

Te **Twistingen** op **04.01.2022**

i.V. 
(geautoriseerde handtekening)



CE-markering

| | |
|---|--------|
| CE | |
| Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany | |
| 13 | |
| DoP no FL-00011 | |
| EN 13813: 2002 | |
| Kunsthars vloer voor binnen | |
| Vrijkomen van corrosieve substanties | SR |
| Slijtvastheid (BCA test) | RWA1 |
| Impact resistentie | IR9 |
| Hechtsterkte | B2.0 |
| Brandweerstand | Cfl-s1 |

UKCA-markering

| | |
|---|--------|
| UK CA | |
| Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany | |
| 21 | |
| DoP no FL-00011 | |
| EN 13813: 2002 | |
| Kunsthars vloer voor binnen | |
| Vrijkomen van corrosieve substanties | SR |
| Slijtvastheid (BCA test) | RWA1 |
| Impact resistentie | IR9 |
| Hechtsterkte | B2.0 |
| Brandweerstand | Cfl-s1 |