



## **Prestatieverklaring**

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011  
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: [FL-00011](#)

### **Voor de systeemopbouw: Flowfresh Terosso bestaande uit:**

- Primer:** [Flowfast 101 Standard Primer](#), [Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer](#),  
[Flowfast 108 Damp Primer](#), [natural quartz](#)
- Slijtlaag:** [Flowfast 205 Standard Binder + SNL Filler + gepigmenteerd poeder](#),  
[gekleurde vlokken](#)
- Topcoat:** [Flowfast 304 Standard Sealer](#) , [Flowfast 319 Flexible](#)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**[Flowfast Terosso](#)**

2. Beoogd(e) gebruik(en)

**Kunsthars vloer voor binnen**

3. Fabrikant:

[Alteco Technik GmbH](#)  
[Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen](#)  
[Germany](#)

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

**[System 4](#)**  
**[System 3 \(for reaction to fire\)](#)**



5. A) Geharmoniseerde norm

**EN13813:2002**

B) Aangemelde instantie

CE **N/A**

UKCA **N/A**

6. Aangegeven prestatie(s) voor **Flowfast Terosso**

Hoofdkenmerken	Prestatie*	Geharmoniseerde technische specificatie
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR	<b>EN 13813:2002</b>
Slijtvastheid	RWA1	
Impact resistentie	IR10	
Hechtsterkte	B2.0	
Brandweerstand	Cfl-s1	

\*tested as part of a system build-up

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Maik Blohm**

Te **Twistingen** op **04.01.2022**

i.V.   
(geautoriseerde handtekening)



## CE-markering

<b>CE</b>	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
<b>13</b>	
<b>DoP no FL-00013</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	RWA1
Impact resistentie	IR10
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	Cfl-s1

## UKCA-markering

<b>UK CA</b>	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
<b>21</b>	
<b>DoP no FL-00013</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Kunsthars vloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA test)	RWA1
Impact resistentie	IR10
Hechtsterkte	B2.0
Brandweerstand	Cfl-s1