

Flowfast 405 Cleaner

Duracon 405

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfast 405 är en klar färglös vätska baserad på metylmatakrylat (MMA).

Användningsområde

Flowfast 405 används som släppmedel och avjämnande hjälpmedel när Flowfast produkter appliceras som torrbruk t ex hålkälsmassa. Den används också för att rengöra appliceringsverktyg.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowfast 405. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Flowfast 405 är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor och undvik att röka. All elektrisk utrustning som används ska vara explosionssäker. För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowfast 405.

Kulör

Transparent

Densitet

Vid 25°C 0,94 kg/lit.

Lagring

6 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:
20 kg plåt hink