

Flowfast Katalysator

Duracon Katalysator

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfast Katalysator är ett nästan luktlöst, friflytande vitt pulver bestående av stabiliserad 50%-ig dibensoylperoxid

Användningsområde

Flowfast Katalysator (Catalyst PB50) blandas med Flowfast bindemedel för att initiera polymerisation.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowfast Katalysator. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Flowfast Katalysator är ett oxidationsmedel. Håll produkten borta från värme och gnistkällor och undvik att röka.

Flowfast Katalysator får aldrig komma i direkt kontakt med acceleratorn Flowfast 404.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowfast Katalysator.

Applicering

Beroende på vilket Flowfast bindemedel och på den rådande ytemperaturen ska 1-6% i vikt på bindemedelsdelen tillsättas och blandas tills det är fullständigt löst.

Då temperaturen är över 30°C eller lägre än 0°C kan additiv tillsättas som fördröjer respektive accelererar härdningstiden.

Acceleratorer, additiv, pigmentpulver, pigmentpastor och tixotropiska medel ska tillsättas och blandas i Flowfast bindemedel innan Flowfast Katalysator tillsätts. Fillers ska tillsättas efter att Flowfast Katalysator blandats i Flowfast bindemedel.

**Kulör**

Vitt pulver

Viktorrhalt

100 %

Densitet

Pulverdensitet 640 kg/m³

Lagring

6 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur max 25°C

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:

25 kilo kartong.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 57 00 10
E: info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com