



Flowfast 405

Duracon 405

Produktdatablad

Beskrivelse

Flowfast 405 er en tyntflytende klar væske, basert på MMA. Viskositet $v/ 20^{\circ}\text{C}$: $< 1 \text{ mPa}^*\text{s}$.

Bruksområde

Flowfast 405 benyttes som glattemiddel ved legging av mørtelbelegg. Flowfast 405 er også velegnet til rengjøring av leggebrett og annet verktøy. Utjening og glatting av mørtel er vesentlig enklere dersom stålbrettet/leggesverdet fuktes med Flowfast 405.

Miljø og helse

Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blanding og bruk av Flowfast 405. Hvis produktet kommer i øynene skylle lenge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart med såpe og vann.

Flowfast 405 er brannfarlig. Flammepunkt $11,5^{\circ}\text{C}$. Hold produktet borte fra gnister og åpen ild. Røyking ikke tillatt. Elektrisk verktøy og utstyr som brukes under utførelse skal være eksplosjonssikre.

For videre informasjon, se sikkerhetsdatabladet for Flowfast 405.

Ved utførelse

Flowfast 405 kan brukes om igjen flere ganger. Lagring og transport må skje i forsvarlig lukket emballasje. Dersom Flowfast 405 blir tilført for mye harpiks/herdepulver, kan det dannes klumper eller flak. I slike tilfeller må den brukte 405 erstattes med ny.

For å bli kvitt brukt Flowfast 405, tilsett inntil 10% 405 i ferdigblandet, uherdet MMA (rester fra blandinger etc.), og la det herde før det kastes.

Farge

Klar (fargeløs).



Densitet

Flowfast 405: Ved 25°C 0,94 kg/l.

Lagring

6 måneder i uåpnet forpakning.
Lagringstemperatur mellom 15°C og 20°C.

Emballasje

Produktet leveres i følgende emballasje:
20 kg fat.

SE 2021-11_04



Tremco CPG Norway AS
T: +47 648 608 30
E: info-no@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com