

Flowfast Katalysator

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowfast Katalysator er et næsten lugtfrit, fritflydende hvidt pulver bestående af stabiliseret 50-%'s dibenzoylperoxid.

Anvendelsesområde

Flowfast Katalysator (Catalyst BP50) blandes med Flowfast -bindemiddel for at starte polymerisering.

Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Flowfast Katalysator. Hvis produktet kommer i øjnene, skal de skylles i lang tid, og en læge skal konsulteres. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Flowfast Katalysator er et oxidationsmiddel. Hold produktet væk fra varme og antændelseskilder, og undgå at ryge.

Flowfast Katalysator må aldrig komme i direkte kontakt med acceleratoren Flowfast 404.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Flowfast Katalysator.

Påføring

Afhængigt af, hvilket Flowfast -bindemiddel der anvendes og den aktuelle overfladetemperatur, skal bindemiddeldelen tilsættes og blandes med en vægtprocent på 1-6, indtil det er helt løst.

Når temperaturen er over 30 °C eller lavere end 0 °C, kan additiv tilsættes som hhv. forsinker eller accelererer hærningstiden.

Acceleratorer, additiv, pigmentpulver, pigmentpastaer og fixotropiske midler skal tilsættes og blandes i Flowfast -bindemiddel, før Flowfast Katalysator tilsættes. Fillers skal tilsættes, efter at Flowfast Katalysator er blandet i Flowfast -bindemiddel.

**Farve**

Hvidt pulver

Tørstofindhold

100 %

Vægtfylde

Pulvervægtfylde 640 kg/m³.

Opbevaring

6 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur maks. 25 °C

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

25-kilo-karton.

SE 2021-10, 22



Tremco CPG Sweden AB

Customer Service: +46 (0)31 57 00 10

Technical Sales Denmark: +45 6143 73 73

E-mail: info-dk@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com