

**LIATE PODLAHY
KÚPEĽNE A TERASY**

ČISTÁ A MINIMALISTICKÁ BEZ JEDINEJ ŠKÁRY

Čo je liata živcová podlaha?

Je to liata hmota, ktorá sa aplikuje v niekoľkých vrstvách na betónový podklad. Vo všeobecnosti sú liate podlahy alternatívou ku klasickej dlažbe s tým rozdielom, že liate podlahy nemajú žiadne škáry. Tým sa podstatne zjednodušuje ich údržba. Absencia škár dodáva podlahe celistvý charakter, čím sa miestnosť opticky zväčšuje. Liate podlahy sú navyše chemicky odolné a veľmi tvrdé. Ideálne sú taktiež pre podlahové vykurovanie a vhodné sú aj do exteriéru.

Liata epoxidová podlaha Peran STB

Peran STB je liata podlaha na báze epoxidovej živice, farebných pieskov a minerálnych plnív. Je určená na vyhotovenie podlahového systému s veľmi vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. Peran STB sa aplikuje pomocou stierky vo vrstve hrubej 2,0-6,0 mm. Je ideálna do vlhkých prostredí, predovšetkým do kúpeľní a interiérových aj exteriérových bazénov. Výborne sa hodí aj k exteriérovým terasám.

- Protišmykový povrch
- Atraktívny netradičný vzhľad
- UV odolnosť pri použití v exteriéri
- Vysoká mechanická odolnosť
- Elastický pocit pri chôdzi

- Do vlhka
- Tlmí hluk
- Nešmýka sa

Vhodná pre:

- kúpele a balneologické zariadenia
- balkóny a terasy
- lávky a chodníky
- kúpeľne a sanitárne zariadenia

Zloženie vrstiev podlahy v systéme Peran STB

Pokládka vrstvy č. 4 po 12 - 24
hodinách

Penetračná vrstva – samostatne,
alebo s prímесou podľa druhu
a stavu podkladu.

Pokládka vrstvy č. 3 po 12-24 hod.
Nanášanie pomocou stierky.

- 1

PODKLAD
Betón, cementový poter, asfalt, keramická dlažba
- 2

PENETRÁCIA - PROTOP 1000
Univerzálna epoxidová živica bez rozpúšťadiel na penetráciu podkladov
- 3

HLAVNÁ VRSTVA - PERAN STB
Aplikácia pomocou stierky v hr. 2-6 mm
- 4

**OCHRANNÝ LAK - PERAN COMFORT
ULTRA MATT**

PERAN STB

BALENIE A SPOTREBA

VRSTVA	NÁZOV PRODUKTU	POPIS	BALENIE	SPOTREBA	VÝDATNOSŤ /BAL.
1	Protop 1000	2K univerzálna epoxidová živica na penetráciu podkladov	15,0 kg set (A+B)	0,30 kg/m²	50 m²
1a	Kremičitý piesok	Zrnitosť 0,1-0,3 mm Posypanie penetrácie pre zlepšenie príľnavosti	25,0 kg vrece	0,5 kg/m²	50 m²
2a	Peran STC	4-zložková epoxidová živcová zmes, farebná, vrstva 2,0 mm	17,5 kg set (A+B)	2,6 kg/m²	6,7 m²
2b	Peran SL-C	Plnivo, zložka C	11,2 kg	3,9 kg/m²	4,5 m²
2c	Peran Sand Mix	Farebná variácia pieskov č. 5-7, zrnitosť 0,8- 1,8 mm	vrece	1,0 kg/m2	11,2 m2
3	Peran Comfort Ultra Matt	Ochranný lak (podľa náročnosti prevádzky)	5,5 kg kanister	0,06 kg/ m²	91 m²

Autorizovaný partner pre systémy Flowcrete:



www.flowcrete.eu



+421 456 722 460



[/tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska • Slovensko

tel.: +421 456 722 460
email: predaj@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com