

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **PL-00094**

Dla systemu: Flowshield Acoustics składającego się z:

Warstwa gruntująca:	Hydraseal DPM
Warstwa zasadnicza:	Flowshield dBM
Warstwa zasadnicza:	Flowshield LXP Soft
Warstwa zamykająca:	Peran PU (pigmented) Matt
Warstwa zamykająca:	Flowseal PU Matt (Ultra)

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Flowshield Acoustics

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek.

3. Producent:

Tremco CPG Poland Sp. z o. o.
ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. A) Norma zharmonizowana:

EN13813:2002

B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe dla **Flowshield Acoustics**.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR	EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	AR0,5	
Odporność na uderzenia	IR20	
Przyczepność	B1,5	
Reakcja na ogień	Efl	


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bartosz Mysior

Dyrektor Operacyjny

dnia **11.10.2021**


(podpis)



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG Poland Sp. z o. o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 879 89 07
fax: +48 22 879 89 18
www.cpg-europe.com

Oznakowanie CE

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
21	
DWU Nr PL-00094	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenia	IR20
Przyczepność	B1.5
Reakcja na ogień	E _{fl}

Oznakowanie UKCA

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o. o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
21	
DWU Nr PL-00094	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenia	IR4
Przyczepność	B1.5
Reakcja na ogień	E _{fl}



Firma Tremco CPG Poland Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093671, NIP: 113-00-928-28, REGON: 010742403. Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN