



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **PL-00086**

Dla produktu: Deckshield SF

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deckshield SF

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System ochrony powierzchniowej betonu

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o. o.
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. A) Norma zharmonizowana:

EN1504-2:2004

- B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy



Deklarowane właściwości użytkowe dla Deckshield SF.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe*	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m ² x h ^{0.5})	
Odporność na uderzenia	Klasa II	
Przyczepność**	≥ 1.5(1.0) N/mm ²	
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1	

* Produkt zbadany jako część systemu Deckshield ED.

** W nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bartosz Mysior

Dyrektor Operacyjny

dnia **07.09.2021**


(podpis)

Oznakowanie CE:

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z .o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
13	
DWU Nr PL-00086	
EN1504-2: 2004	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m ² xh ^{0.5})
Odporność na uderzenia	Klasa II
Przyczepność	≥ 1,5 (1.0) N/mm ²
Reakcja na ogień	B _{fi} -s1

Oznakowanie UKCA:

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z .o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
13	
DWU Nr PL-00086	
EN1504-2: 2004	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m ² xh ^{0.5})
Odporność na uderzenia	Klasa II
Przyczepność	≥ 1,5 (1.0) N/mm ²
Reakcja na ogień	B _{fi} -s1