

# VLOERSYSTEMEN

## VOOR GALERIJEN, TERRASSEN, BALKONS EN TRAPPENHUIZEN



### Snelle uitharding

Circa 30 minuten per laag bij +20°C tussen de onderlinge lagen



### Niet temperatuursafhankelijk

Aan te brengen bij lage temperaturen, zelfs onder 0 °C



### Regenbestendig

Sneldrogend, na 1 uur regenvast



### Hoge mechanische weerstand

Hoge duurzaamheid en slijtvastheid



### Scheuroverbrugging

Blijvend elastisch, uitstekende scheuroverbrugging zelfs bij temperaturen tot -30 °C



### Oplosmiddelvrij



### Decoratief

Decoratieve opties mogelijk met gekleurd kwarts of gekleurde flakes



### Eenvoudige applicatie

1 component met toevoeging van catalysator



### Naadloos

Naadloos systeem met instelbaar anti-slip profiel



# SAMENWERKEN MET FLOWCRETE

## Onze diensten

Samenwerken met Flowcrete betekent voor u ook toegang tot een schat aan diensten:



Technisch advies



Projectbezoeken



Voorschrijven van oplossing



Technische ondersteuning tijdens de uitvoering



Garantie en service na levering



Vragen?  
Neem contact met  
ons op!



## Flowcrete: de complete oplossing voor uw vloeren

De 40 jaar ervaring die Flowcrete door heel Europa heeft opgedaan, stelt ons in staat om een ongeëvenaard aanbod aan waterdichte vloersystemen te bieden die voldoen aan de mechanische en esthetische eisen van galerij-, terras-, balkon- en trappenhuisvloeren. De producten van Flowcrete zijn ontworpen om vloersystemen van hoge kwaliteit te bieden welke duurzaam zijn en een lange levensduur van de vloer garanderen. Zowel de verwerker als de gebruiker heeft voordeel van onze unieke vloersysteem op basis van een polyurethaan gemodificeerd methylmethacrylaat (PUMA). Deze combinatie zorgt ervoor dat het afgewerkte systeem snel gebruiksklaar is en ook bij zeer lage temperaturen kan worden aangebracht.