

## Flowfast 407 VR

---

### Produktbeschreibung

Flowfast 407 VR ist eine niedrigviskose, milchig-trübe, farblose Flüssigkeit auf Basis von Methylmethacrylat (MMA).

### Haupteigenschaften

- Verarbeitungshilfe
- Reaktivverdünner für MMA-Grundierungen und Versiegelungen

### Produktinformationen

#### Anwendung

Flowfast 407 VR wird als reaktives Verdünnungsmittel verwendet, um die Viskosität von Flowfast-Reaktionsharzen zu verringern. Bei Bedarf wird es in einem Anteil von maximal 10 % auf Gewicht des Harzes zugesetzt.

Bei der Einhaltung der Maximalmenge führt Flowfast 407 VR zu keinerlei Einbußen bei der Aushärtung oder Qualität bei harten Flowfast-Reaktionsharzen; es verringert lediglich die Viskosität des Harzes. Bei weichen Flowfast-Reaktionsharzen wird die Festigkeit etwas höher und die Elastizität etwas geringer.

### Technische Information

#### Technische Eigenschaften (flüssiger Zustand)

Viskosität, 25 °C (DIN 53019)	ca. <1 mPa*s
Dichte, 25 °C (EN ISO 2811)	0,9 kg/l
Flammpunkt (EN ISO 1516)	+ 11,5 °C

Bitte beachten Sie, dass ein objektiver Vergleich mit anderen Daten nur möglich ist, wenn die Normen und Parameter identisch sind.

#### Lagerung

Kühl und trocken in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C, die maximale Lagertemperatur beträgt 30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



## Haltbarkeit

12 Monate in ungeöffneter Verpackung.

## Anwendungsrichtlinien

### Mischung

Vor der Verwendung muss Flowfast 407 VR sorgfältig gerührt werden, um eine gleichmäßige Verteilung des im Produkt enthaltenen Paraffins zu erreichen. Nach der Zugabe zum Flowfast-Reaktionsharz muss die Mischung gründlich gerührt werden.

Für weitere Informationen wenden sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

### Verbrauchsmenge

Maximal 10 % auf Gewicht des Harzes.

### Lieferformen

- 20 kg Hobbock

### Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Befolgen Sie die für den Ort, an dem das Produkt angewendet wird, geltenden Arbeitsschutzrichtlinien. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Anwendungsbereiche des Produkts. Bitte verwenden sie geeigneten Haut-, Augen- und Atemschutz (PSA). Flowfast 407 VR ist leicht entzündlich; von Hitze und allen Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Das Mischwerkzeug sowie alle anderen am direkten Arbeitsbereich verwendeten elektrischen Geräte müssen explosionsgeschützt sein.

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Anwendung gelesen und verstanden werden.

### Technische Abteilung

Anwendungen, die nicht in unseren Datenblätter beschrieben sind, erfolgen ohne Freigabe der technischen Abteilung, auf eigenes Risiko.

Wenden Sie sich bitte an:

CPG Europe / Alteco Technik GmbH  
info@alteco-technik.de  
Telefon: 04243 / 9295 – 0

### Garantie



CPG Europe / Alteco Technik GmbH garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen. Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der CPG Europe / Alteco Technik GmbH zutreffend und zuverlässig.