

Prestandadeklaration

Enligt bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
Ändrad genom kommissionens delegerad förordning (EU) nr 574/2014

Nr: FL-03008

För systemuppbyggnaden: **Flowshield Acoustics** bestående av:

Primer :	Hydraseal DPM
Ljudabsorbent	Flowshield dBm
Huvudskikt:	Flowshield LXP Soft
Pigmenterad Topplack :	Peran PU pigm Matt
Klar Topplack	Flowseal PU Matt (Ultra)

som beskrivs i våra tekniska datablad och lägningsanvisningar.

1. Unik identifikationskod för produkttypen:

Flowshield Acoustics

2. Avsedd användning:

Golvbeläggning av syntetiskt harts för inomhusbruk

3. Tillverkare:

Tremco CPG Poland Sp. z oo
Ul . Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polen

4. AVCP-system

System 4
System 3 (för brandklass)

5. A) Harmoniserad standard

EN13813:2002

B) Anmält organ

inte tillämpbar

6. Deklarerad prestanda/er för **Flowshield Acoustics**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	EN 13813:2002
Slitstyrka	AR0,5	
Slaghållfasthet	IR20	
Vidhäftning	B1,5	
Brandklass	C _f -S1	


Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerade prestanda/or. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren av:

Bartosz Mysior, Verkställande direktör

På **Warszawa, Polen**

den **03.01.2023**



(behörig signatur)

CE-märkning

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z oo UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen	
Flowshield Acoustics	
22	
DoP nr FL-03008	
EN 13813: 2002	
Golvbeläggning av syntetiskt harts för inomhusbruk	
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Slitstyrka (BCA-test)	AR0,5
Slaghållfasthet	IR20
Vidhäftning	B1,5
Brandklass	C _{fl} -S1

UKCA-märkning

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z oo UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen	
Flowshield Acoustics	
22	
DoP nr FL-03008	
EN 13813: 2002	
Golvbeläggning av syntetiskt harts för inomhusbruk	
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Slitstyrka (BCA-test)	AR0,5
Slaghållfasthet	IR20
Vidhäftning	B1,5
Brandklass	C _{fl} -S1