

Agente de curado Flowchem VE

Descripción del producto

Flowchem VE Agente de curado es una formulación transparente de peróxido.

Características y beneficios clave

- Ayuda en el curado completo de los sistemas Flowchem VE

Información del producto

Aplicaciones

El agente de curado Flowchem VE se utiliza como agente de curado para todos los sistemas Flowchem VE.

Nota: El agente de curado Flowchem VE nunca debe entrar en contacto directo con el acelerador Flowchem VE .

Certificados/aprobaciones

CE según EN 13813 (cuando se utiliza como parte de un sistema completo)

Medio ambiente y salud

Siga las normas apropiadas de salud y seguridad en el trabajo aplicables al lugar donde se realiza la solicitud.

Para obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad de los componentes individuales.

Información técnica

Características técnicas (estado líquido)

Apariencia	Líquido transparente
Densidad a +23°C (EN ISO 1183)	1,0 kg/dm ³
Contenido de sólidos	~ 100%

Embalaje

El agente de curado Flowchem VE se suministra en el siguiente tamaño de envase:

- en botellas de plástico de 1 kg

Almacenamiento

Conservar en zona seca, en envases originales sin abrir a temperaturas de +5 °C a +25 °C. Protegido contra la congelación, fuera de la luz solar directa, la humedad o la entrada de contaminantes.

Período de validez

9 meses a partir del día de fabricación cuando se almacena correctamente en el embalaje original sin abrir tal como se suministra.

Directrices de uso

Condiciones de aplicación de los sistemas Flowchem VE

Rango de temperatura ambiente:	+5°C - +30°C
Rango de temperatura del sustrato:	+5°C - +30°C
Humedad relativa ambiental:	< 95 %
Humedad relativa del sustrato	<4,5 % (escala Tramex o 75 % HR BS8203)

Aplicación

Flowchem VE Accelerator debe ser añadido y mezclado con el Flowchem VE Resina antes de añadir el Flowchem VE Agente de curado.



Los rellenos deben agregarse después de Flowchem VE Acelerador y Flowchem VE Agente de curado mezclado en el Flowchem VE Resina.

Rendimiento

2% del peso de la Resina Flowchem VE hasta una temperatura de aplicación de 30°C. Para temperaturas superiores a 30 °C, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Limpieza

Limpie con Flowchem VE Equipment Cleaner.

Servicio Técnico

Póngase en contacto con Tremco CPG Iberia.

Garantía

Tremco CPG Iberia garantiza que todos los productos están libres de defectos y reemplazará los materiales que se demuestre que son defectuosos, pero no garantiza la apariencia del color. Tremco CPG Iberia informa que la información y las recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables.