

## Peran ESD STB Filler C

### Ficha de producto

#### Descripción del producto

Cuarzo conductor de color.

#### Usos

Como dispersión en la suspensión para el sistema compacto Peran ESD STB.

#### Medio ambiente y salud

Siga las pautas apropiadas de salud y seguridad aplicables al lugar donde se realiza la aplicación. Para obtener más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

#### Colores

Consulte la hoja de datos del sistema Peran ESD STB Compact.

#### Contenido de sólidos

Aprox. 100 %

#### Densidad

Aprox. 2.65 kg/litro.

#### Almacenamiento

24 meses en envase sin abrir.

Temperatura de almacenamiento entre 5°C y 25°C.

Proteger del clima y la entrada de humedad / contaminantes.

#### Embalaje

El producto se entrega en los siguientes paquetes:

Unidad

25 kg (9,4 litros)

**Marcado CE :** consulte la Declaración de prestaciones para obtener más información

*Cualquier práctica sugerida o especificaciones de instalación para el sistema compuesto de piso o pared (a diferencia de las especificaciones de rendimiento del producto individual) incluidas en esta comunicación (o cualquier otra) de Flowcrete UK Ltd constituyen solo opciones potenciales y no constituyen ni reemplazan el asesoramiento profesional a este respecto. Flowcrete UK Ltd recomienda a cualquier cliente buscar asesoramiento independiente de un consultor calificado antes de tomar cualquier decisión sobre diseño, instalación o de otro tipo.*

Cuando se imprime o guarda externamente, este documento no está controlado y puede no ser la última versión.