

Prestatieverklaring

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: FL-05006

Voor de systeemopbouw: **Flowcoat Rapide Terrosso Matt** bestaande uit:

Primer:	Peran EWS
Basecoat:	Flowcoat PA331, ingestrooid gekleurde vlokken
Toplaag:	Flowcoat PA302 Flowseal PU Matt Ultra of Flowseal PU Anti-Stain

Zoals beschreven in onze technische product informatiebladen en
installatiehandleiding.

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Flowcoat Rapide Terrosso Matt

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kunsthars dekvloer voor binnen

3. Fabrikant:

Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilaska 34, 03-288 Warszawa
Poland

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

Systeem 4
Systeem 3 (voor brandklasse)

5. A) Geharmoniseerde norm

EN13813:2002

B) Aangemelde instantie

niet van toepassing

C) Aangegeven prestatie(s) voor **Flowcoat Rapide Terroso Matt**

Hoofdkenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR	EN 13813:2002
Slijtvastheid	AR0.5	
Stootvastheid	IR14	
Hechtsterkte	B2.0	
Brandklasse	Dfl-s1	

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bartosz Mysior, Operations Director

Te **Warsaw** op **19.08.2023**



(gemachtigde handtekening)

CE-markering

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowcoat Rapide Terrosso Matt	
23	
DoP no FL-05006	
EN 13813: 2002	
Kunsthars dekvloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA-test)	AR0.5
Stootvastheid	IR14
Hechtsterkte	B2.0
Brandklasse	D _{fi} -s1

UKCA-markering

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowcoat Rapide Terrosso Matt	
23	
DoP no FL-05006	
EN 13813: 2002	
Kunsthars dekvloer voor binnen	
Vrijkomen van corrosieve substanties	SR
Slijtvastheid (BCA-test)	AR0.5
Stootvastheid	IR14
Hechtsterkte	B2.0
Brandklasse	D _{fi} -s1

Handwritten signature