

Flowchem VE Curing Agent

Productomschrijving

Flowchem VE Curing Agent is een transparante formulering die onder andere bestaat uit een peroxide.

Productkenmerken

- Helpt bij de volledige uitharding van de Flowchem VE-systemen.

Productinformatie

Applicatie

Flowchem VE Curing Agent wordt gebruikt als uithardingsmiddel voor alle Flowchem VE-systemen.

Let op: Flowchem VE Curing Agent mag nooit direct in contact komen met Flowchem VE Accelerator.

Certificeringen

CE-markering volgens EN 13813 (wanneer gebruikt als onderdeel van een compleet systeem).

Milieu en gezondheid

Volg de relevante Arbo-richtlijnen voor gezond- en veiligheid die van toepassing zijn op de locatie waar de applicatie wordt uitgevoerd. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen voor de afzonderlijke componenten.

Technische informatie

Technische Kenmerken (vloeibare toestand):

Uiterlijk	Transparante vloeistof
Dichtheid bij +23°C (EN ISO 1183)	1.0 kg/dm ³
Vaste inhoud	~ 100%

Verpakking

De Flowchem VE Curing Agent wordt geleverd in de volgende verpakkingsgrootte:

- In plastic flessen van 1 kg.

Opslag

Bewaar op een droge plaats, in ongeopende, originele containers bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Bescherm tegen bevriezing, direct zonlicht, vocht of besmetting.

Houdbaarheid

9 maanden vanaf de fabricagedatum wanneer correct opgeslagen in de originele, ongeopende verpakking zoals geleverd.

Verwerkingsinstructies

Toepassingsvoorwaarden van de Flowchem VE-systemen:

Omgevingstemperatuurbereik:	+5°C - +30°C
Temperatuurbereik van de ondergrond:	+5°C - +30°C
Relatieve vochtigheid in de omgeving:	< 95 %
Relatieve vochtigheid van de ondergrond:	<4.5 % (Tramex-schaal van 75% RH BS8203)

Applicatie

Flowchem VE Accelerator moet worden toegevoegd aan en gemengd met de Flowchem VE-hars voordat de Flowchem VE Curing Agent wordt toegevoegd.

Fillers moeten worden toegevoegd nadat Flowchem VE Accelerator en Flowchem VE Curing Agent zijn gemengd in de Flowchem VE-hars.



Dekking

2% van het gewicht van de Flowchem VE-hars tot een toepassingstemperatuur van +30°C. Voor temperaturen hoger dan +30°C, neem contact op met onze Technische Dienst.

Reiniging

Reinig met Flowchem VE Equipment Cleaner.

Technische Service

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland
Tel. +31 (0)183 56 80 19
E-mail info-nl@cpg-europe.com

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.