

Deckshield Linemarker QD



Descrizione

Prodotto di tracciamento linee a componente singolo, ad elevato potere riempitivo, a base di solvente.

Utilizzi

Ideale per l'utilizzo in parcheggi e aree di segregazione. Garantisce una buona adesione a una vasta gamma di substrati, ad es., legno, acciaio, calcestruzzo e sistemi di impalcati per parcheggi Deckshield.

Vantaggi

- Essiccazione rapida
- Facile da applicare
- Resistenza alle abrasioni

Referenze di progetto

Parcheggi multipiano in tutto il mondo: Aeroporto internazionale di Kuala Lumpur; Aeroporto di Istanbul; Tsing Yi Car Park, Hong Kong; NCP; Tesco; Marks and Spencer e parcheggi comunali in tutto il Regno Unito.

Colori

I colori standard sono White e Traffic Yellow. È possibile creare colori aziendali personalizzati su specifica ordinazione: contattare l'ufficio tecnico di Flowcrete.

Specifiche del modello

Prodotto: Deckshield Linemarker QD.

Finitura: lucida

Spessore: 110 micron (250 micron a umido)

Colore:

Lavoro preparatorio e applicazione in conformità alle istruzioni dei fornitori.

Produttore: Flowcrete UK Ltd

Telefono: Servizio assistenza clienti - +44 (0) 1270 753000

Requisiti per il substrato

Il substrato di calcestruzzo o del massetto dovrà essere pari ad almeno 25 N/mm², privo di lattime, polvere o altra contaminazione. Il substrato dovrà essere secco al 75% di UR, in conformità a BS8204.

Prodotti inclusi nel presente sistema

Deckshield Linemarker QD @ 0,3 kg/m²

Larghezza linea Metri lineari/kg

50 mm 33,30

100 mm 16,7

200 mm 8,30

Le istruzioni di applicazione dettagliate sono disponibili su richiesta.

Servizio di installazione

Il servizio di installazione dovrà essere svolto da un appaltatore autorizzato Flowcrete secondo un programma di certificazione della qualità documentato. I dettagli dei nostri appaltatori autorizzati possono essere richiesti al team del nostro servizio di assistenza clienti o inviando una richiesta dal nostro sito Web www.flowcrete.co.uk

Tutto su Floorzone

Flowcrete è leader di mercato nella pavimentazione industriale e commerciale specializzata. I sistemi disponibili includono: sistemi di riscaldamento a pavimento, massetti dei pavimenti, membrane antiumidità superficiale, finiture decorative per pavimenti, terrazzo continuo, impermeabilizzazione degli impalcati dei parcheggi, sistemi di rivestimento serbatoi... solo per citarne alcuni.

Il nostro obiettivo è soddisfare le vostre necessità in merito a Floorzone.

Servizio di progettazione pavimentazione

Colori e design specifici aziendali possono essere realizzati su ordinazione specifica.

Considerazioni ambientali

Il sistema finito è valutato come non pericoloso per la salute e l'ambiente. Le considerazioni ambientali e sulla salute sono controllate, durante la produzione e l'applicazione dei prodotti, dal personale Flowcrete e da appaltatori totalmente formati ed esperti.

Informazioni tecniche

Le cifre di seguito riportate indicano le proprietà tipiche ottenute in test di laboratorio a 20°C e umidità relativa pari al 50%.

Resistenza alle fiamme	BS476: Parte 7 Diffusione superficiale della fiamma Classe 3 (indicativa)
Resistenza allo slittamento	Test di slittamento a pendolo TRRL Asciutto 90 Umido 40
Resistenza alla temperatura	Tolleranza fino a 80°C
Permeabilità dell'acqua	Nessuna - Test di Karsten (impermeabile)
Resistenza chimica	Resistenza a benzina, petrolio, diesel
Resistenza alle abrasioni	BS8204: Parte 2: Classe AR2
Resistenza coesiva	Superiore alla resistenza coesiva di calcestruzzo da 25 N/mm ² . 1,5 MPa.

Velocità di indurimento

	10°C	20°C	30°C
Essiccazione fino a nessun pickup	40 min	10 min	10 min
Essiccazione nel tempo	40 min	< 20 min	< 10 min
Traffico pieno	> 12 ore	> 4 ore	> 3 ore
Applicazione secondo strato	> 12 ore	> 4 ore	> 3 ore

Assistenza postvendita - Pulizia e manutenzione

Effettuare la pulizia a cadenza regolare, utilizzando un asciugatore a spazzola rotatoria a testa singola o doppia, unitamente a un detergente leggermente alcalino.

Durata prevista

In base alle condizioni di servizio, 1 - 2 anni, in zone a traffico sostenuto.

Le linee sono riverniciabili a condizione che la superficie sia pulita, asciutta e priva di contaminazione.

Note importanti

I prodotti Flowcrete sono garantiti contro difetti di materiali e produzione e sono venduti soggetti ai propri Termini e condizioni di vendita standard, le cui copie sono disponibili su richiesta.

Le prassi suggerite o le specifiche di installazione sul sistema di pavimento o parete composito (rispetto alle specifiche di prestazione del prodotto individuale) indicate in questa comunicazione (o in qualsiasi altra) di Flowcrete UK Ltd costituiscono esclusivamente delle opzioni potenziali e non costituiscono, né sostituiscono, i consigli professionali al riguardo. Flowcrete UK Ltd consiglia ai clienti di rivolgersi a un consulente qualificato indipendente, prima di maturare una decisione sulla progettazione, installazione o similare.