

Deckshield Linemarker QD

Описание на продукта

Deckshield Linemarker QD е еднокомпонентна, базирана на разтворители, висококачествена маркировъчна боя за системата Deckshield.

Употреби

Използва се като част от системата Deckshield в многоетажните паркинги за обособяване на паркоместа, пътища и всички други, които изискват разграничаване.

Околна среда и здраве

Deckshield Linemarker QD съдържа разтворители. Осигурете адекватна вентилация! Следвайте съответните указания за здравословни и безопасни условия на труд, приложими за мястото, където се извършва полагането!

За повече информация, моля, направете справка в информационния лист за безопасност.

Съотношение на компонентите

Deckshield Linemarker QD е еднокомпонентен продукт.

Температура при полагане

Препоръчителната температура на основата е 10 - 25°C, но не по-малко от 5°C.

Температурата на основата трябва да надвишава "точката на оросяване" с 3°C по време на нанасяне и втвърдяване. Температурите не трябва да падат под 5°C в рамките на 24 часа след полагането.

Приложение

Продуктът се нанася с ваяк. Линиите могат да бъдат маркирани или с помощта на тиксо и / или чрез търкаляне по протежение на зоната с водещ диск или прав ръб. Ако използвате последното, важно е космите по външните ръбове на ролката да бъдат изгорени (премахнати), за да се постигне чист ръб на линията. За да се намали замърсяването, Deckshield Linemarker QD може да бъде покрит с покритие Flowseal PU Gloss.

Консумация

Приблизително 0.3 кг/м².

Време за втвърдяване (при 20°C)

Сухо при допир-20 минути.

Напълно сухо(втвърдило)-4 часа.

Време за припокриване-4 часа минимум.

Влажността на околната среда трябва да бъде между 30 и 80% относителна влажност по време на нанасяне и втвърдяване. Не покривайте и не измивайте през първите 24 часа от втвърдяването!

Цветове

Бяло 050

Жълто 355

Съдържание на сухо вещество

Прибл.. 44 % (по обем).

Завършек

Мат

Гъстота

Прибл. 1.48 кг/л Бяло, approx 1.35 кг/л Жълто.

Съхранение

12 месеца неотворена опаковка

При температура между 5°C и 30°C.

Защити от студено/влажно и замърсители!.

Размери на опаковките

Този продукт се доставя в опаковки от 25 кг